

|   |  |
|---|--|
| <p>Załącznik do certyfikatu zgodności<br/><i>Annex to Certificate of Conformity</i></p> <p><b>Nr 61 / 09</b></p>  | <p>Ważny od / Valid from 13.10.2009<br/>Data aktualizacji / Updated on<br/>Zastąpiony / Replaces</p>   |
| <p>Nazwa i adres producenta:<br/>Name and address of producer:</p> <p>Nazwa wyrobu:<br/>Name of product:</p> <p>Typ/Type:</p>   | <p>BERRY PLASTIC CORPORATION<br/>25 Forge Parkway, Franklin, MA 02038 – 3135 – USA<br/>Reprezentowany przez: PPH ANTICOR Sp. z o.o.<br/>ul. Wygoda 28, 32-020 WIELICZKA</p> <p><b>Powłoki z materiałów nawojowych – wielowarstwowe powłoki<br/>wytworzone z materiałów antykorozyjnych</b></p> |
| <p>1. <u>Powłoka klasy C50 (wg PN-EN12068), o składzie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podkład gruntujący: POLYKEN Primer 1027</li> <li>- warstwa wewnętrzna: taśma POLYKEN 942-30, zakładka 50%</li> <li>- warstwa zewnętrzna: taśma POLYKEN 955-28, zakładka 50%</li> </ul> <p>Oznaczenie powłoki: <i>powłoka EN 12068 – C50</i></p> <p>2. <u>Powłoki klasy C30 (wg PN-EN12068), o składzie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podkład gruntujący: POLYKEN Primer 1027</li> <li>- warstwa wewnętrzna: taśma POLYKEN 942-30, zakładka 50%</li> <li>- warstwa zewnętrzna: taśma POLYKEN 989-20, zakładka 66%</li> </ul> <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podkład gruntujący: POLYKEN Primer 1027</li> <li>- warstwa wewnętrzna: taśma POLYKEN 942-30, zakładka 50%</li> <li>- warstwa zewnętrzna: taśma POLYKEN 955-15, zakładka 66%</li> </ul> <p>Oznaczenie powłok: <i>powłoka EN 12068 – C30</i></p> <p>3. <u>Powłoki klasy B30 (wg PN-EN12068), o składzie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podkład gruntujący: POLYKEN Primer 1027</li> <li>- warstwa wewnętrzna/zewnętrzna: taśma POLYKEN 930-35, zakładka 66%<br/>(powłoka jednotaśmowa)</li> </ul> <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podkład gruntujący: POLYKEN Primer 1027</li> <li>- warstwa wewnętrzna: taśma POLYKEN 989-20, zakładka 66%</li> <li>- warstwa zewnętrzna: taśma POLYKEN 955-15, zakładka 50%</li> </ul> <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podkład gruntujący: Primer – POLYKEN 1027</li> <li>- warstwa wewnętrzna: taśma POLYKEN 989-20, zakładka 50%</li> <li>- warstwa zewnętrzna: taśma POLYKEN 956-20, zakładka 50%</li> </ul> <p>lub</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- powłoka jednotaśmowa, bezprimerowa POLYKEN 4000, zakładka 66%</li> </ul> <p>Oznaczenie powłok: <i>powłoka EN 12068 – B30</i></p> <p>4. <u>Antykorozyjna masa plastyczna BUTYLMASTIK</u></p> <p>5. <u>Powłoka plastyczna klasy A30 ANTICOR PLAST</u>, o składzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- taśma wewnętrzna: ANTICOR PLAST 701-40, dwukrotnie z zakładką 50%</li> <li>- taśma zewnętrzna: ANTICOR 730-08, z zakładką 50%</li> <li>- plastyczna masa wypełniająca: ANTICOR PLAST 745</li> </ul> <p>Oznaczenie powłok: <i>powłoka EN 12068 – A30</i></p> |  |

Kierownik  
Biura Certyfikacji

  
Wiesław Radwan